

GRAU

Niceone

Niceone ist die minimale Pendelleuchte. Die konische Form fließt perfekt in die optische Linse, die das Licht entblendet. Preisgekröntes Design, feinste Finishes und brillante Lichtstimmung – made in Germany.

Warm Dim passt beim Dimmen die Lichtfarbe automatisch an. Dimme das Licht per Drehdimmer oder GRAU App.

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben

Polished/Grey

White/White

Black/Black

Dimensionen

Fixture
ø7 cm × 16,3 cm



Height
200 cm

Head
ø4 cm × 31 cm

Body

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Pendellänge | 2m |
| Maße Verpackung (L x B x H) | 60cm x 40cm x 30cm |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Poliert |
| Gewicht | 1kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1,5kg |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Nennspannung | 220–240V |
| Leistungsaufnahme | 11W |
| Leuchteneffizienz | 56lm/W |
| Anschlussleitung (Ader-Zahl) | 3 |
| Schutzklasse | I |
| Artikelnummer | NOU1-310-99 |

Licht

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchtenlichtstrom | 620lm |
| Farbwiedergabeindex | CRI >90 |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Abstrahlwinkel | 54° |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Farbtemperatur | 2700–2200K |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Warm Dim | Ja |
| GRAU App Upgrades möglich | Ja |
| Umbau auf DALI möglich | Ja |

GRAU

Niceone

Niceone is the minimal pendant luminaire. Its conical shape flows perfectly into the optical lens, which reduces glare. Award-winning design, the finest finishes and brilliant mood lighting – made in Germany.

Warm Dim automatically adjusts the light color when dimming. Dim the light using a rotary dimmer or the GRAU app.

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors

Colors

Polished/Grey

White/White

Black/Black

Dimensions

Fixture
ø 7 cm × 16,3 cm



Height
200 cm

Head
ø 4 cm × 31 cm



Body

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Pendant length | 2m |
| Packaging dimensions (L x W x H) | 80cm x 21cm x 10cm |
| Material | Aluminium |
| Surface | Polished |
| Weight | 1kg |
| Weight incl. packaging | 1,5kg |
| Mounting type | Ceiling-mounted (surface) |
| Rated voltage | 220–240V |
| Power consumption | 11W |
| Luminaire efficiency | 56lm/W |
| Connection cable (number of cores) | 3 |
| Protection class | I |
| SKU | NOU1-310-99 |

Light

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Light source | LED |
| Luminous flux | 620lm |
| Color rendering index | CRI >90 |
| Light emission | Direct |
| Beam angle | 54° |
| Light distribution | Symmetric |
| Color temperature | 2700–2200K |
| Light color | Warm White |
| Dimmable | Yes |
| Type of dimming | Trailing edge |
| Warm Dim | Yes |
| GRAU App upgrades possible | Yes |
| Conversion to DALI possible | Yes |

GRAU

Niceone

Niceone est la suspension minimale. La forme conique s'intègre parfaitement dans la lentille optique qui réduit l'éblouissement de la lumière. Design primé, finitions de haute qualité et ambiance lumineuse brillante – fabriqué en Allemagne.

Warm Dim ajuste automatiquement la couleur de la lumière lors de la variation. Réglez la lumière avec un variateur rotatif ou l'application GRAU.

Conçu et fabriqué au GRAU Campus en Allemagne.

Couleurs

Couleurs

Polished/Grey

White/White

Black/Black

Dimensions

Fixture
ø 7 cm × 16,3 cm



Height
200 cm

Head
ø 4 cm × 31 cm



Corps

| | |
|--|--------------------|
| Longueur de suspension | 2m |
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 60cm x 40cm x 30cm |
| Matériau | Aluminium |
| Surface | Poli |
| Poids | 1kg |
| Poids brut | 1,5kg |
| Type de montage | Montage apparent |
| Tension nominale | 220–240V |
| Consommation électrique | 11W |
| Efficacité du luminaire | 56lm/W |
| Câble de connexion (nombre de conducteurs) | 3 |
| Classe de protection | I |
| Numéro d'article | NOU1-310-99 |

Lumière

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux | 620lm |
| Indice de rendu des couleurs | IRC >90 |
| Émission lumineuse | Direct |
| Angle de diffusion | 54° |
| Répartition de la lumière | Symétrique |
| Température de couleur | 2700–2200K |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Dimmerable | Oui |
| Type de gradation | Coupure en fin de phase |
| Warm Dim | Oui |
| Mise à jour par GRAU App | Oui |
| Conversion en DALI possible | Oui |