

Niceone Trace

Niceone Trace ist die minimale Pendelleuchte für den Tisch. Die optische Linse lenkt das Licht blendfrei und lichtstark 360° auf den Tisch. Preisgekröntes Design, feinste Finishes und brillante Lichtstimmung – made in Germany.

Warm Dim passt die Lichtfarbe automatisch beim Dimmen an. Dimme das Licht per GRAU App und konfiguriere Lichtszenen.

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben	Artikelnummer
Raw/Charcoal	NOT1-390-95
 Polished	NOT1-390-99
 White	NOT1-390-01
 Black	NOT1-390-00

Niceone Trace

Niceone Trace is the minimal pendant luminaire for the table. The optical lens directs the light glare-free and bright 360° onto the table. Award-winning design, the finest finishes and brilliant mood lighting – made in Germany.

Warm Dim automatically adjusts the light color when dimming. Dim the light via the GRAU app and configure light scenes.

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors

Colors	SKU
Raw/Charcoal	NOT1-390-95
 Polished	NOT1-390-99
 White	NOT1-390-01
 Black	NOT1-390-00

Niceone Trace

Niceone Trace est la suspension minimale pour la table. La lentille optique dirige la lumière sans éblouissement et avec une forte intensité à 360° sur la table. Design primé, finitions raffinées et ambiance lumineuse brillante – fabriqué en Allemagne.

Warm Dim ajuste automatiquement la couleur de la lumière lors de la variation. Dimmerez la lumière via l'application GRAU et configurez des scènes lumineuses.

Conçu et fabriqué au campus GRAU en Allemagne.

Couleurs

Couleurs	Numéro d'article
Raw/Charcoal	NOT1-390-95
 Polished	NOT1-390-99
 White	NOT1-390-01
 Black	NOT1-390-00

Corps

Longueur de suspension	2m
Matériau	Aluminium
Surface	Non traité
Type de montage	Montage en saillie au plafond
Tension nominale	220–240V
Consommation électrique	5x11W + 4x11W
Efficacité du luminaire	56lm/W+ 30lm/W
Câble de connexion (nombre de conducteurs)	1
Classe de protection	I
Numéro d'article	NOT1-390-95

Lumière

Source lumineuse	LED
Flux lumineux	5x 620lm + 4x 240lm
Indice de rendu des couleurs	CRI >90
Émission lumineuse	Direct
Angle de diffusion	54° + 60°
Répartition de la lumière	Symétrique
Température de couleur	2700–2200K
Couleur de la lumière	Blanc chaud
Dimmerable	Oui
Type de gradation	Coupure en fin de phase
Mise à jour par GRAU App	Oui