

GRAU

Set Downlight

Set Downlight ist ein besonders effizienter und lichtstarker Strahler für hochwertige Raumbelichtung. Mit 2000 Lumen und einem breiten Abstrahlwinkel von 55° beleuchtet er Flure, Tresen und ganze Räume gleichmäßig und präzise. Die hohe Farbwiedergabe von CRI >90 sorgt für exzellente Lichtqualität. Ein innovativer Click-Mechanismus ermöglicht eine schnelle, sichere und besonders einfache Installation.

Farben

Farben

● White

● Black

Dimensionen

Fixture
ø9,3 cm



Height
9,4 cm

Body

Material	Aluminium
Oberfläche	Lackiert
Gewicht	0,53 kg
Gewicht inkl. Verpackung	0,6 kg
Montageart	Deckenaufbau
Nennspannung	220-240V
Leistungsaufnahme	19W (450mA) / 15W (350mA) / 13W (300mA)
Schutzklasse	I
Artikelnummer	SDU1-27P-01

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	1900lm (450mA) / 1500lm (350mA) / 1300lm (300mA)
Farbwiedergabeindex	CRI >92
Abstrahlwinkel	55°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	2700K
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Kompatibilität mit Casambi	Ja

GRAU

Set Downlight

Set Downlight is a particularly efficient and powerful spotlight for high-quality room lighting. With 1900 lumens and a wide beam angle of 55°, it illuminates corridors, counters and entire rooms evenly and precisely. An innovative click mechanism enables quick, secure and particularly easy installation.

Colors

Colors

● White

● Black

Dimensions

Fixture
ø 9,3 cm



Height
9,4 cm

Body

Material	Aluminium
Surface	Satined
Weight	0.53kg
Weight incl. packaging	0.6kg
Mounting type	Ceiling-mounted (surface)
Rated voltage	220-240V
Power consumption	19W (450mA) / 15W (350mA) / 13W (300mA)
Protection class	I
SKU	SDU1-27P-01

Light

Light source	LED
Luminous flux	1900lm (450mA) / 1500lm (350mA) / 1300lm (300mA)
Color rendering index	CRI >92
Beam angle	55°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	2700K
Dimmable	Yes
Type of dimming	Phase rotary dimmer
Compatibility with Casambi	Yes

GRAU

Set Downlight

Set Downlight est un spot particulièrement efficace et puissant pour un éclairage intérieur haut de gamme. Avec ses 1900 lumens et son large angle de rayonnement de 55°, il éclaire de manière homogène et précise les couloirs, les comptoirs et les pièces entières. Un mécanisme innovant à clic permet une installation rapide, sûre et particulièrement simple.

Couleurs

Couleurs

● White

● Black

Dimensions

Fixture
ø9,3cm



Height
9,4 cm

Corps

Matériel	aluminium
Surface	Peint
Poids	0,53kg
Poids avec emballage	0,6 kg
Type de montage	Montage apparent
Tension nominale	220-240V
Consommation d'énergie	19 W (450 mA) / 15 W (350 mA) / 13 W (300 mA)
Classe de protection	I
Numéro d'article	SDU1-27P-01

Lumière

Source lumineuse	LED
Flux lumineux des luminaires	1 900 lm (450 mA) / 1 500 lm (350 mA) / 1 300 lm (300 mA)
Indice de rendu des couleurs	IRC >92
Angle de faisceau	55°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	2700K
Intensité variable	Oui
Type de gradation	section de phases
Compatibilité avec Casambi	Oui