

GRAU

Xt-a Ceiling

Xt-a Ceiling wurde für Open Space Beleuchtung, wie Konferenzräume oder Flure entwickelt. Die Serie vereint klares, minimalistisches Design mit unserer patentierten OSA Lichttechnologie.

Intuitive Lichtsteuerungssysteme und Entblendungs-Technologie schaffen ein klares, angenehmes und produktives Arbeitsumfeld.

Farben

Farben

Black/Black

White/White

Satin/White

Satin/Black

Dimensionen



Body

Pendellänge	1m
Maße Verpackung (L x B x H)	194cm x 22cm x 17cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	5,5kg
Gewicht inkl. Verpackung	9kg
Montageart	Abgependelt
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	89W
Leuchteneffizienz	118lm/W
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	5
Schutzklasse	I
Artikelnummer	XA56-2

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	10500lm
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Direkter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Indirekter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Lichtaustritt	23% direkt / 77% indirekt
Lichtverteilung	Symmetrisch
Mittlere Lebensdauer LED	50.000h
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	1–10 V
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	Nein
GRAU App Upgrades möglich	Ja
Umbau auf DALI möglich	Ja

GRAU

Xt-a Ceiling

Xt-a Ceiling is designed for open space lighting, such as conference rooms or hallways. The series combines clean, minimalist design with our patented OSA lighting technology.

Intuitive lighting control systems and glare control technology create a clear, comfortable and productive work environment.

Colors

Colors

Black/Black

White/White

Satin/White

Satin/Black

Dimensions



Height
H100cm

Head
H3,6cm × W153cm × D15cm

Body

Pendant length	1m
Packaging dimensions (L x W x H)	194cm x 22cm x 17cm
Material	Aluminium
Surface	Powder-coated
Weight	5.5kg
Weight incl. packaging	9kg
Mounting type	Pendant
Rated voltage	220-240V
Power consumption	89W
Luminaire efficiency	118lm/W
Connection cable (number of cores)	5
Protection class	I
SKU	XA56-2

Light

Light source	LED
Luminous flux	10500lm
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Direct color rendering index	CRI >80
Indirect color rendering index	CRI >80
Light emission	23% direct / 77% indirect
Light distribution	Symmetric
Average LED life	50,000h
Color temperature	3500K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	1-10V
Remote control included	No
GRAU App upgrades possible	Yes
Conversion to DALI possible	Yes

GRAU

Xt-a Ceiling

Xt-a Ceiling a été développé pour l'éclairage des espaces ouverts, tels que les salles de conférence ou les couloirs. La série combine un design clair et minimaliste avec notre technologie d'éclairage brevetée OSA.

Les systèmes de contrôle d'éclairage intuitifs et la technologie de réduction de l'éblouissement créent un environnement de travail clair, agréable et productif.

Couleurs

Couleurs

Black/Black

White/White

Satin/White

Satin/Black

Dimensions



Height
H100cm

Head
H3,6cm × W153cm × D15cm

Corps

Longueur du pendule	1m
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	194 cm x 22 cm x 17 cm
Material	Aluminium
Surface	Enduit de poudre
Poids	5,5kg
Poids avec emballage	9kg
Type de montage	Fait la navette
Tension nominale	220-240V
Consommation d'énergie	89W
Efficacité des luminaires	118 lm/W
Câble de connexion (nombre de conducteurs)	5
Classe de protection	I
Numéro d'article	XA56-2

Lumière

Source lumineuse	LED
Flux lumineux des luminaires	10500lm
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Indice de rendu des couleurs direct	IRC >80
Indice de rendu des couleurs indirect	IRC >80
Émission lumineuse	23% direct / 77% indirect
Répartition de la lumière	Symétrique
Durée de vie moyenne LED	50 000 heures
Température de couleur	3500K
Couleur claire	Blanc neutre
Intensité variable	Oui
Type de gradation	1-10 V
Télécommande incluse	Non
GRAU Mises à niveau de l'application possibles	Oui
Conversion possible vers DALI	Oui