

GRAU

Xt-a Single

Xt-a Single ist das perfekt ausgerichtete Arbeitslicht. Der Kopf lässt sich diagonal über den Tisch drehen, für eine optimale Lichtwirkung. Open Structure Antiglare erhöht den Fokus und Licht- und Bewegungssensoren schaffen eine vollautomatische Lichtsteuerung.

Xt-a Single bietet eine Reihe von cleveren Funktionen:

- Drehbarer Kopf
- Open Structure Antiglare
- Indirektes Raumlicht
- Bewegungssensor
- Lichtsensor
- Schwarm Gruppierung

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben

Black/Black

White/White

Satin/Black

Dimensionen

Head
H3,3 cm × W62 cm × D14,5 cm



Height
H95 cm

Clamp
H1-4 cm

Body

Maße Verpackung (L x B x H)	145cm x 55cm x 26cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	4,6kg
Gewicht inkl. Verpackung	10kg
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Montageart	Klemme
Breite der Klemme	10-50mm
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	48W
Leuchteneffizienz	125lm/W
Länge Anschlussleitung	2,9m
Schutzklasse	I
Artikelnummer	XA62-0

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	6000lm
Direkter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Indirekter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Lichtaustritt	26% direkt / 74% indirekt
Lichtverteilung	Symmetrisch
Mittlere Lebensdauer LED	50.000h
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Bewegungssensor	Ja
Reichweite des Bewegungssensors	2m
Konstantlichtregelung	Ja
Sensorik abschaltbar	Ja
Status LED Sensorik	Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	Ja
Schwarmfunktion	Optional

GRAU

Xt-a Single

Xt-a Single is the perfectly aligned work light. The head of the clampable work lamp can be rotated diagonally across the table for optimal lighting effect. Open Structure Antiglare increases focus and Light and motion sensors create fully automatic light control.

Xt-a Single offers a range of clever features:

- Rotatable head
- Open Structure Antiglare
- Indirect ambient light
- Motion sensor
- Light sensor
- Swarm grouping

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors

Colors

Black/Black

White/White

Satin/Black

Dimensions

Head
H3,3 cm × W62 cm × D14,5 cm



Height
H95 cm

Clamp
H1–4 cm

Body

Packaging dimensions (L x W x H)	145cm x 55cm x 26cm
Material	Aluminum
Surface	Powder-coated
Weight	4,6kg
Weight incl. packaging	10kg
Movable lamp head	Yes
Mounting type	Clamp
Clamp width	10-50mm
Rated voltage	220–240V
Power consumption	48W
Luminaire efficiency	125lm/W
Length of connection cable	2,9m
Protection class	I
SKU	XA62-0

Light

Light source	LED
Luminous flux	6000lm
Direct color rendering index	CRI >80
Indirect color rendering index	CRI >80
Light emission	26% direct / 74% indirect
Light distribution	Symmetric
Average LED life	50.000h
Color temperature	3500K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Integrated pushbutton
Motion sensor	Yes
Range of the motion sensor	2m
Constant Light Regulator	Yes
Sensor system can be switched off	Yes
Status LED sensor	Yes
Remote control included	Yes
Swarm function	Optional

GRAU

Xt-a Single

Xt-a Single est la lampe de travail parfaitement orientée. La tête de la lampe de travail à pince peut être tournée en diagonale sur la table pour un effet lumineux optimal. La structure ouverte antireflet augmente le focus et les capteurs de lumière et de mouvement créent un contrôle automatique complet de l'éclairage.

Xt-a Single offre une série de fonctions intelligentes :

- Tête pivotante
- Structure ouverte antireflet
- Lumière ambiante indirecte
- Capteur de mouvement
- Capteur de lumière
- Regroupement en essaim

Conçu et fabriqué au campus GRAU en Allemagne.

Couleurs

Couleurs

Black/Black

White/White

Satin/Black

Dimensions

Head
H 3,3 cm × W 62 cm × D 14,5 cm



Height
H 95 cm

Clamp
H 1 – 4 cm

Corps

Dimensions de l'emballage (L x l x H)	145 cm x 55 cm x 26 cm
Matériel	aluminium
Surface	Enduit de poudre
Poids	4,6 kg
Poids avec emballage	10 kg
Tête de lampe mobile	Oui
Type de montage	Serrer
Breite der Klemme	10-50mm
Tension nominale	220-240V
Consommation d'énergie	48W
Efficacité des luminaires	125 lm/W
Longueur du câble de connexion	2,9 m
Classe de protection	I
Numéro d'article	XA62-0

Lumière

Source lumineuse	LED
Flux lumineux des luminaires	6000lm
Indice de rendu des couleurs direct	IRC >80
Indice de rendu des couleurs indirect	IRC >80
Émission lumineuse	26% direct / 74% indirect
Répartition de la lumière	Symétrique
Durée de vie moyenne LED	50 000 heures
Température de couleur	3500K
Couleur claire	Blanc neutre
Intensité variable	Oui
Type de gradation	Bouton intégré
Capteur de mouvement	Oui
Gamme de capteurs de mouvement	2m
Contrôle de la lumière constante	Oui
Les capteurs peuvent être désactivés	Oui
Capteurs LED d'état	Oui
Télécommande incluse	Oui
Fonction essaim	Facultatif